



頭部寸法	型式名	C mm	H mm
	US-3.5ACB	10.0	36.5
	US-4CA	12.0	45.0
	US-5CA	12.0	45.0

クッションクラッチ ドライバ ピistol/コーナータip CUSHION CLUTCH TYPE SCREWDRIVERS PISTOL / ANGLE TYPE

型式名	能力 ボルト径 (参考)mm	無負荷 回転速度 (約)rpm	全長 ビットなし (約)mm	質量 ビットなし (約)kg	軸心より 側面まで (約)mm	ビット 差込寸法 mm	ホース 口取付ネジ	推奨 ホース内径 mm	※空気 消費量	騒音 レベル dB(A)	製品 コード
US-4PB	4	1400	223	1.15	20.0	5.00Hex	PT $\frac{1}{8}$	6.35	0.20	75	◆42011
US-5PB	5	1400	242	1.30	21.0	6.35Hex	PT $\frac{1}{8}$	6.35	0.20	75	◆43211
☆US-3.5ACB	4	2000	200	0.65	36.5*	6.35Hex	PT $\frac{1}{8}$	6.35	0.20	85	41241
US-4CA	4	1400	225	1.10	45.0*	6.35Hex	PT $\frac{1}{8}$	6.35	0.20	85	◆42211
US-5CA	5	500	256	1.20	45.0*	6.35Hex	PT $\frac{1}{8}$	6.35	0.20	85	◆43411

※空気圧0.4MPa(Gauge)無負荷時のデータです。単位は(約)m<sup>3</sup>/min(normal)です。

\*ヘッド高

☆ストールタイプ(クッションクラッチ式ではありません)