


トイシ取付け可能寸法

型式名	T(mm)
UG-65S	7~13
UG-650S	7~13
UG-125H	13~19
UG-150H	13~25

コレットチャックCP

UG-65シリーズ用(オプション)

約57mm



6mm軸用 923-523-0
3mm軸用 923-520-0

ストレートグラインダ STRAIGHT GRINDERS トイシは付属していません。

型式名	能力 トイシ (外径×厚×内径) mm	無負荷 回転速度 (最高)rpm	トイシ軸 ネジサイズ	全長 トイシなし (約)mm	質量 トイシなし (約)kg	軸心より 側面まで (約)mm	ホース金 取付ネジ	推奨 ホース内径 mm	※空気 消費量	製品 コード
UG-65S	65×13×9.5	14300	W $\frac{3}{8}$	265	1.40	24.0	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.70	51071
UG-650S	65×13×9.5	14300	W $\frac{3}{8}$	420	1.80	24.0	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.70	◆51161
UG-90S	90×19×12.7	10300	$\frac{1}{2}$ -13UNC	332	2.10	25.5	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.80	◆52161
UG-125H	125×19×12.7	7600	W $\frac{1}{2}$	370	2.80	30.0	PT $\frac{3}{8}$	12.7	1.00	◆52911
UG-150H	150×25×15.9	6300	W $\frac{3}{8}$	400	3.70	32.0	PT $\frac{3}{8}$	12.7	1.10	◆53411

※空気圧0.6MPa(Gauge) 負荷時のデータです。単位は(約)m³/min(normal)です。