



トイシ取付け可能寸法

型式名	T(mm)	H(mm)
AG-50	3~5	9
AG-50L	3~5	9
AG-100S(IN)	4~6	10
AG-100SL(IN)	4~6	10
USG-4S	4~6	10
USG-40S	4~6	10
USG-7S	6~8	13

バルブハンドル



押し式  
AG-50、AG-100S、USG-40S



引き式  
USG-4S、USG-7S

アングル グラインダ ANGLE GRINDERS

トイシは付属していません。

型式名	能力トイシ (外径×厚×内径) mm	無負荷 回転速度 (最高)rpm	全長 トイシなし (約)mm	質量 トイシなし (約)kg	ヘッド高さ (約)mm	ホース 金 取付ネジ	推奨 ホース内径 mm	※空気 消費量	製品 コード
AG-50	50×4×9.5	15000	147	0.63	54	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.45	53621
*AG-50L	50×4×9.5	15000	140	0.63	54	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.45	◆53631
AG-100S(IN)	100×6×15	13300	175	1.00	68	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.50	53901
*AG-100SL(IN)	100×6×15	13300	179	1.10	68	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.50	◆53911
USG-4S	100×6×15	13300	236	1.65	94	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.60	55461
USG-40S	100×6×15	13300	203	1.40	81	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.60	55721
USG-7S	180×8×22	7400	296	3.00	120	PT $\frac{3}{8}$	12.7	1.10	57311

※空気圧0.6MPa(Gauge)負荷時のデータです(但しAG-50、AG-50Lは無負荷時)。単位は(約)m<sup>3</sup>/min(normal)です。

\*バルブハンドルはレバー式です。